

浮动接头 /  
标准型

## JA 系列

耐环境



JA 系列

- 适合气缸 · 液压缸

## 型号表示方法

JA

40

14-150

螺纹(标准)

安装形式

无记号

基本型

F

法兰型

L

脚座型

适合缸径(mm)

形式

记号

适合缸径  
(mm)

标准型

6

10

15

20

30

40

63

80

100

140

160

螺纹称呼

适合缸的螺纹

3-050

M3×0.5

4-070

M4×0.7

5-080

M5×0.8

6-100

M6×1

8-125

M8×1.25

10-125

M10×1.25

14-150

M14×1.5

18-150

M18×1.5

22-150

M22×1.5

26-150

M26×1.5

30-150

M30×1.5

36-150

M36×1.5

## 规格

使用压力	气缸 1MPa以下
	液压缸 3.5MPa以下
安装形式	基本型、法兰型、脚座型
使用范围	

## 型号 · 规格

型号	适合缸径 (mm)	适合缸螺纹	最大使用拉伸压缩力 N			允许 偏心量 Umm	摆动 角度	
			基本型	法兰型	脚座型			
标准品								
JA6-3-050	6	M3×0.5	19	—	—	0.5	±5°	
JA10-4-070	10	M4×0.7	54	—	—	0.5		
JA15-5-080	10・15	M5×0.8	123	—	—	0.5		
JA15-6-100	15	M6×1	123	—	—	0.5		
JA□20-8-125	20	M8×1.25	1100	1100	※1000	0.5		
JA□30-10-125	25・30	M10×1.25	2500	2500	※2000	0.5		
JA□40-14-150	40	M14×1.5	6000	4400	4400	0.75		
JA□63-18-150	50・63	M18×1.5	11000	11000	※9000	1		
JA□80-22-150	80	M22×1.5	18000	18000	※14000	1.25		
JA□100-26-150	100	M26×1.5	28000	28000	※22000	2		
JA□140-30-150	125・140	M30×1.5	54000	※36000	※36000	2.5	±5°	
JA□160-36-150	160	M36×1.5	71000	※55000	※55000	3		
准标准品								
JA□20-8-100	20	M8×1	1100	1100	※1000	0.5		
JA□25-10-150	25	M10×1.5	2500	2500	2000	0.5		
JA□32-10-100	32	M10×1	※2500	※2500	※2000	0.5		
JA□40-12-125	30・40	M12×1.25	4400	4400	4400	0.75		
JA□40-12-150	40	M12×1.5	4400	4400	4400	0.75		
JA□40-12-175	30・40	M12×1.75	4400	4400	4400	0.75		
JA□50-16-150	50	M16×1.5	11000	11000	9000	1		
JA□63-16-200	50・63	M16×2	11000	11000	※9000	1		
JA□80-20-250	80	M20×2.5	18000	18000	※14000	1.25		
JA□100-24-300	100	M24×3	28000	28000	※22000	2		
JA□100-27-150	100	M27×1.5	28000	28000	※22000	2		
JA□125-27-200	125	M27×2	※28000	※28000	※22000	2		
JA□160-33-200	160	M33×2	71000	※55000	※55000	3		

※液压缸3.5MPaの場合,应在所示最大拉伸压缩力以内使用。