


聚氨酯排管 TFU 系列



RoHS

可以紧凑配管。
配管识别用的线带刻字。


破坏压力特性曲线及使用压力



规格

型号	TFU 0425B-2	TFU 0425B-3	TFU 0604B-2	TFU 0604B-3	TFU 0805B-2	TFU 0805B-3
芯数	2管	3管	2管	3管	2管	3管
管外径 mm	4		6		8	
管内径 mm	2.5		4		5	
使用流体	空气					
最高使用压力(20°C时)	0.8MPa					
破坏压力	参见破坏压力特性曲线					
适合管接头	快换接头、嵌入式管接头、微型管接头					
使用温度	-20~+60°C(但未冻结)					
材质	聚氨酯					
颜色	黑					
最小弯曲半径 mm	10		15		20	
每卷管子长度 m	10					

型号表示方法




产品单独注意事项

使用前必读。
安全上的注意由前附56确认，管接头，管子/共同注意事项由P.13~16确认。

注意

- ①使用空气以外的场合，请与SMC联系。
- ②其它温度时，参见破坏压力特性曲线。绝热压缩时请注意温度异常上升。
- ③最小弯曲半径表示温度20°C时按上图方法测定的管子出现弯折时的值。
- ④产品的特性上，有微量泄漏发生的场合。



温度20°C的条件下，将管子弯成U字形，使一端固定，将另一端慢慢靠近，测量管子产生断折、破损时的2R值。

订制规格

(详细规格、尺寸及交货期由SMC确认。)

●—每卷10m △—50m每卷 □—100m每卷

① 颜色变更(每捆10m)

在型号表示的末尾加-X4。

例) TFU0604BU-2-10-X4

●内文字W(白), R(红), BU(蓝), Y(黄), G(绿), C(透明), YR(橙), 2管, 3管为完全相同颜色的管子。

② 每卷长度的变更(50m、100m长度, 颜色变更)

在型号表示的末尾加-X3。

例) TFU0425B-2-50-X3

③ 管数变更(每捆10m, 各种颜色)

在型号表示的末尾加-X4。

例) TFU0604B-4-10-X4

称呼	TFU0425□	TFU0604□	TFU0805□	TFU1065□	TFU1208□
外径 mm	4	6	8	10	12
内径 mm	2.5	4	5	6.5	8
管数	2	●	●	●	●
	3	●	●	●	●
	4	●	●	●	●
	5	●	●	●	●
	6	●	●	●	●
	7	●	●	●	●
	8	●	●	●	●